

SCHEDA TECNICA

RP 2500

ANTISILICONE

Caratteristiche principali

Pensato per applicazioni dove contano controllo, affidabilità e qualità del risultato finale. Solvente specifico per sgrassare manufatti in resina (epossidica, poliuretanica, ecc) Non aggressivo, può essere utilizzato anche per immersione del pezzo. Pulizia e sgrassaggio di tutte le superfici plastiche anche trasparenti. Sgrassa in modo perfetto i pezzi appena estratti da stampi in gomma siliconica, rimuovendo perfettamente l'olio siliconico dalla superficie promuovendo l'adesione per l'applicazione successiva come coating, verniciatura ecc.

Caratteristiche tecniche componente A (resina)

Tipo sistema

Solvente antisolitico

Caratteristiche tecniche del sistema

Finitura

Non intacca la superficie, né
provoca opacità

Odore

Basso odore

Modalità di applicazione

Potere adesivo

Promuove l'adesione di
verniciature, coatings e colle su
pezzi preventivamente trattati

I nostri test sono stati condotti con la massima attenzione e serietà, e i risultati ottenuti possono essere un valido riferimento.

Tuttavia, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in merito agli esiti delle vostre lavorazioni.

Si precisa che i dati riportati possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

ResinPlan · Parsec Srls · www.resinplan.com · Scheda generata il 22/10/2026

Via G. Carducci 1A, 58020 Puntone (GR) ITALY

Informazioni tecniche: +39 371 371 8614 · Informazioni commerciali: +39 380 371 5058 · info.resinplan@gmail.com