

SCHEMA TECNICA

RP 950

Finitura acrilica all'acqua

Caratteristiche principali

Pensato per applicazioni dove contano controllo, affidabilità e qualità del risultato finale. Finitura acrilica all'acqua trasparente, stabile agli UV. Prodotto MONOCOMPONENTE polivalente anche per utilizzi in esterno. Ottima resistenza agli UV, alla nebbia salina e all'acqua. Ottima flessibilità e aderenza, non vetroso, possibilità di diluirlo con acqua massimo 20% Si può applicare a pennello, spruzzo, aerografo, rullo. Prima dell'applicazione assicurarsi che la superficie sia perfettamente pulita e sgrassata.

Caratteristiche tecniche componente A (resina)

Viscosità	<i>Cps</i>	50-100 Cps
Tipo sistema	Acrilica monocomponente a base acqua	
Colore	Trasparente	
Peso specifico	<i>g/ml</i>	1,04 g/ml

Caratteristiche tecniche del sistema

Colore film	Trasparente	
Finitura	Lucida trasparente	
Odore	Inodore	
Fuori polvere / Ind. app.	8/10 min	
Temp. min. applicazione	10°C	
Temperatura di test	+23°C	

Resistenze

Agenti atmosferici	Stabilità UV per applicazioni interno/esterno
--------------------	---

Modalità di applicazione

Potere adesivo	Elevato potere adesivo
Rivestimenti protettivi	Sì

Proprietà aggiuntive

VOC Free	Sì
Solvent Free	Sì

I dati sono stati rilevati ad una temperatura di **+23°C**.

Conservazione e scadenza

10°/25°C

I nostri test sono stati condotti con la massima attenzione e serietà, e i risultati ottenuti possono essere un valido riferimento.

Tuttavia, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in merito agli esiti delle vostre lavorazioni.

Si precisa che i dati riportati possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

ResinPlan · Parsec Srls · www.resinplan.com · Scheda generata il 21/06/2026

Via G. Carducci 1A, 58020 Puntone (GR) ITALY

Informazioni tecniche: +39 371 371 8614 · Informazioni commerciali: +39 380 371 5058 · info.resinplan@gmail.com